



PO UŠAZENÍ ZEMNÍ SKŘÍŇE DO VÝMENY  
 PŘIMĚŘENĚ SKRATIT VZPĚRY A PŘIVARIT JE  
 K PODKLADOVÉMU PLECHY VÝMENY A K PATĚ  
 PRŮBĚŽNĚ KOLEJNICE. SKŘINKU PŘIVARIT K PATĚ  
 PRŮBĚŽNĚ KOLEJNICE.

ŠROUBY M20x40 LEPIT DO SKŘÍŇE LOCTITE 243.  
 ZÁVITÝ ŠROUBU M16x50 A MATIC M16 PRO VÍKA  
 POTŘÍT PASTOU ANTI-SEIZE LOCTITE 8152.

5	1	TLUMIČ DD-100			2HA.725.000.00.00.2	0.96	
4	1	TÁHLO STAVĚCÍ			4EB.649.000.00.00.2	17.67	
3	1	SKŘÍŇ VÝHYBKOVÁ Z-71-S			2DB.160.000.00.00.2	38.14	
2	1	SKŘÍŇKA ÚPLNÁ S-PPP			4CB.651.000.00.00.3	31.43	
1	1	SKŘÍŇ ÚPLNÁ ZS-291			4BB.648.000.00.00.3	155.18	
Pos.	Kusů	Název	Norma	Material	Registrační číslo	Hmotnost	Poznámka
					Č. zakázky	Č. kopie	
					Datum vydání		
Index		Změna					
Měřítko 1:6	Navrhl	19.3.2015	Bloščica	Název			
	Kreslil	19.3.2015	Bloščica	<b>SYSTÉM VS-20 PPP</b> SZSZCECIN COGIFER I			
	Schválil						
		Datum	Jméno	<b>4AB.647.000.00.00.3</b>			
		cz	ISO 2768 mK				
		Č. výkresu				Celk. hmotnost 200.53	